



## Modelos

Temperatura de Color	Ref:
<input type="checkbox"/> Blanco Neutro 4000K - 4500K	MI7106
<input checked="" type="checkbox"/> Blanco Frío 5500K - 6000K	MI7106

## Detalles técnicos

<b>Potencia:</b>	100 W
<b>Factor de Potencia:</b>	0.96
<b>Tensión:</b>	220-240V AC
<b>Tensión Nominal:</b>	100-265V AC
<b>Frecuencia:</b>	50-60 Hz
<b>Salida del Driver:</b>	24-42V DC
<b>Intensidad de Corriente:</b>	1200mA
<b>Clase Aislamiento Eléctrico:</b>	I
<b>Fuente Lumínica:</b>	LUMILEDS Philips SMD3030
<b>Número de LED:</b>	60
<b>Luminosidad:</b>	13.500 lm
<b>Eficiencia Lumínica:</b>	135 lm/W
<b>Eficiencia Energética 2021 (UE-1369/2017):</b>	A+
<b>Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015):</b>	D
<b>Ángulo de Apertura:</b>	70°x140°
<b>Uso:</b>	Exterior

<b>Protección IP:</b>	IP65
<b>FHSINST:</b>	Menor del 0,1%
<b>Material:</b>	PC
<b>Material:</b>	Cristal
<b>Material:</b>	Aluminio
<b>Código de Color:</b>	RAL 7035 -9005
<b>Dimensiones:</b>	505x210x80 mm
<b>Diámetro de Fijación:</b>	Ø60 mm
<b>Longitud del Cable:</b>	500 mm
<b>Peso:</b>	1.570 Kg
<b>Vida Útil:</b>	60.000 Horas
<b>Garantía:</b>	3 Años
<b>Certificados:</b>	CE & RoHS
<b>Certificados:</b>	UKCA
<b>Marca Componente</b>	LUMILEDS



## Descripción

La **Luminaria LED 100W BSC Plus LED PHILIPS LUMILEDS 135lm/W Negro-Gris** está especialmente pensada para el alumbrado público.

**Su fuente lumínica 3030SMD produce una luminosidad de 13.500 lúmenes.** La luz que emite es brillante y de calidad y se distribuye en un **ángulo de apertura de 70-140°**. Es el reemplazo perfecto para sustituir a las antiguas farolas de descarga, mejorando la visibilidad en cualquier tipo de vía y reduciendo el consumo de electricidad de forma importante.

Philips Lumileds es una empresa que se dedica al desarrollo, fabricación, la distribución de iluminación y además tiene en su poder más de 200 patentes relacionadas con la tecnología LED.

Fabricada en aluminio inyectado y cristal, la Luminaria LED 100W **BSC Plus LED PHILIPS LUMILEDS 135lm/W Gris** de potencia posee un factor de **protección IP65** que la hace resistente a la intemperie y un tratamiento anticorrosivo, tanto químico como mecánico, resistente a los rayos UV que mejora aún más su durabilidad.

\* Diámetro de fijación: ~ Ø60mm.

\*Compatible con Brazo de Columna Direccionable 90° Ø60 mm para Luminarias de Alumbrado Público

\*No incluye brazo de pared



Luminaria LED 100W BSC Plus LED PHILIPS LUMILEDS  
135lm/W Negro-Gris Alumbrado Publico

## Fotografías adicionales

