

Farola LED 100W - Philips LUMILEDS Chip 140Lm/W



Código de producto:

Referencia: SKU 7116

Especificaciones técnicas:

REFERENCIA : 7116
Potencia nominal : 100w
Tensión Nominal: 85V-265V
Temperatura de Luz: 4000K-6000K
CRI -Índice Reproducción Cromática: 70
Material de Construcción: Aluminio
Luminosidad-Lm: 14000
Tipo de LEDs: SMD2835 LUMILEDS
Angulo de Apertura (°): Primary 140° x Secondary 70°
Eficacia Diodo LED (Lm/W): 160 Lm/w
Eficacia luminosa (Lm/W): 140Lm/W
Certificados: CE - ROHS
Grado de IP: IP65-Exterior
Vida Estimada Diodo LED (H): 100.000
Factor de Potencia (PF): 0.9
Frecuencia de Trabajo (Hz): 50/60Hz
Rango Temperatura (°C): -20°C ~ +55°C
Tiempo de Arranque (s): 0,2s
Información Adicional: Driver Surge Protected: 4K
Protección impacto (IK): IK10
Driver incluido: Driver GXTronic
Clase Energética (2023 - UE-2019/2015): B
Garantía años: 3

Breve descripción del producto:

La **farola LED 100W FRIGG** está fabricada con diodo **SMD2835 LUMILEDS** de alta luminosidad, con lo cual es capaz de generar una gran iluminación en cualquier espacio exterior del alumbrado público. Es el momento de sustituir a las farolas antiguas por las nuevas con la tecnología LED ya se puede conseguir reducir hasta un 80% en el consumo de energía.

Descripción del Producto:

Farola LED 100W - Chip LUMILEDS

Para conseguir un mejor alumbrado público lo ideal es la nueva **Farola**, que destaca del resto gracias a su potencia de **100W** - SMD2835 -**LUMILEDS chip**- consiguiendo una luminaria de calidad. Está fabricada en aluminio y PMMA de alta calidad y transparencia por lo que está asegurado con una elevada protección de resistencia.

Una gran ventaja de esta farola es su diseño extraplano, que impide que hojas de los árboles, o suciedad se deposite en la misma, al mismo tiempo que minimiza el impacto visual de la misma.

La farola **LED** es de encendido inmediato eliminando los molestos tiempos de espera que dejan a oscuras zonas enteras cuando falla la alimentación creando inseguridad entre los viandantes.

Resistencia a los golpes IK10.

Además, gracias a su protección **IP65** está protegida ante cualquier cambio climatológico, si repercutir un su función de alumbrado.

Su ángulo amplio de luz consigue llegar a mayor cantidad de espacio, consiguiendo una mejor iluminación y con más uniformidad.

La luminaria **LED FRIGG** de alumbrado público le permitirá mantener una buena iluminación con un consumo contenido. El coste de explotación es más bajo al no tener arrancadores ni electrónica que sustituir.

Construida para una larga vida útil, la **farola LED** dispone de 3 años de garantía por su alimentador de alta calidad, durabilidad y diseño.

Dispone de conector orientable redondo 60mm de diámetro, fijación 2 tornillos presión a la columna. El mismo soporte también permite su fijación a pared.

Aplicaciones : Farola LED 100W - Chip LUMILEDS

- Alumbrado público
- Jardines y caminos
- Parques y plazas



- Polideportivo
- Aparcamientos

En MicroLED aseguramos que nuestros productos tiene garantía de CALIDAD y ofrecen todos los elementos necesarios para la DISTRIBUCIÓN, IMPORTACIÓN o VENTA al por MAYOR, incluyendo la ficha técnica de cada producto LED.

Imágenes adicionales:

