



## Modelos

Temperatura de Color		Ref:
Blanco Neutro 4000K - 4500K	MI371	
Blanco Frío 5500K - 6000K	MI371	

## **Detalles técnicos**

Potencia:	60 W
Factor de Potencia:	0.96
Tensión:	220-240V AC
Tensión Nominal:	100-265V AC
Frecuencia:	50-60 Hz
Salida del Driver:	24-42V DC
Intensidad de Corriente:	1200mA
Clase Aislamiento Eléctrico:	I
Fuente Lumínica:	LUMILEDS Philips SMD3030
Número de LED:	60
Luminosidad:	8100 lm
Eficiencia Lumínica:	135 lm/W
Eficiencia Energética 2021 (UE- 1369/2017):	A+
Eficiencia Energética 2023 (UE- 2019/2015):	D
Ángulo de Apertura:	70°x140°
Uso:	Exterior

Protección IP:	IP65
FHSINST:	Menor del 0,1%
Material:	PC
Material:	Cristal
Material:	Aluminio
Código de Color:	RAL 7035 -9005
Dimensiones:	425x180x80 mm
Diámetro de Fijación:	Ø60 mm
Longitud del Cable:	500 mm
Peso:	1.570 Kg
Vida Útil:	60.000 Horas
Garantía:	3 Años
Certificados:	CE & RoHS
Certificados:	UKCA
Marca Componente	LUMILEDS

www.microlediberica.com info@microlediberica.com



## Descripción

La Luminaria LED 60W BSC Plus LED PHILIPS LUMILEDS 135lm/W Negro-Gris está especialmente pensada para el alumbrado público.

Su fuente lumínica 3030SMD produce una luminosidad de 8100 lúmenes. La luz que emite es brillante y de calidad y se distribuye en un ángulo de apertura de 70-140°. Es el reemplazo perfecto para sustituir a las antiguas farolas de descarga, mejorando la visibilidad en cualquier tipo de vía y reduciendo el consumo de electricidad de forma importante.

Philips Lumileds es una empresa que se dedica al desarrollo, fabricación, la distribución de iluminación y además tiene en su poder más de 200 patentes relacionadas con la tecnología LED.

Fabricada en aluminio inyectado y cristal, la Luminaria LED 60W **BSC Plus LED PHILIPS LUMILEDS** 135lm/W Gris de potencia posee un factor de **protección IP65** que la hace resistente a la intemperie y un tratamiento anticorrosivo, tanto químico como mecánico, resistente a los rayos UV que mejora aún más su durabilidad.

\* Diámetro de fijación: ~ Ø60mm.

\*Compatible con Brazo de Columna Direccionable 90º Ø60 mm para Luminarias de Alumbrado Público

\*No incluye brazo de pared

www.microlediberica.com info@microlediberica.com



## Fotografías adicionales





www.microlediberica.com info@microlediberica.com